



PROMO

TARIFS EXCEPTIONNELS
SUR LA CONSOLE NEXURA !



LA CONSOLE NEXURA :
DESIGN ET CONFORT
ASSURÉS !

PROFITEZ EN !
REMISE
EXCEPTIONNELLE

Du 15 janvier au 31 mars 2018, bénéficiez d'une remise

Références concernées

FVXG25K

FVXG35K

FVXG50K

Confort total

- › Idéale en remplacement des radiateurs électriques
- › Technologie unique : panneau rayonnant 100% thermodynamique pour une diffusion douce et homogène de la température dans la pièce
- › Silencieuse : à partir de 19 dB(A)

Flexibilité d'installation

- › La console Nexura peut être installée sous une fenêtre, au-dessus d'une plinthe. Elle peut être encastrée de 8,5 cm dans le mur pour offrir encore plus de discrétion
- › Application monosplit et multisplit

Pilotage à distance

- › Grâce à la carte optionnelle BRP069B42, profitez de l'application Daikin Online Controller pour piloter l'unité où que vous soyez !



SEER / SCOP **A++/A++**

Pompe à chaleur Air/Air réversible Console avec panneau rayonnant FVXG-K **R-410A**



FVXG-K

FVXG-K

Unité intérieure				FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,7 / 5,0 / 5,6
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,7 / 5,8 / 8,1
		à -5°C CBS ext	kW	2,56	3,38	4,36
		à -10°C CBS ext	kW	2,17	2,87	3,70
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,54	0,94	1,51
	Chaud	Nom.	kW	0,77	1,21	1,57
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A
		Pdesign		2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
		Conso. éner. annuelle	kWh	134	189	324
	Chaud	Label		A++		A+
		Pdesign		2,80	3,10	4,60
		SCOP		4,65	4,00	4,18
Conso. éner. annuelle	kWh	842	1087	1543		
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud		A / A		
	EER / COP ⁽¹⁾	Froid/chaud		4,63 / 4,42	3,72 / 3,75	3,31 / 3,69
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P		mm	600 x 950 x 215		
Poids			kg	22		
Débit d'air	Froid	GV / MV/ PV/ Silence	m ³ /h	534 / 534 / 318 / 270	546 / 546 / 318 / 270	636 / 618 / 438 / 360
	Chaud	GV / MV/ PV/ Silence	m ³ /h	594 / 468 / 342 / 282	612 / 480 / 348 / 300	732 / 600 / 468 / 408
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV/ PV/ Silence	dB(A)	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Chaud	GV / MV/ PV/ Silence/chaueur radiante	dB(A)	39 / 32 / 26 / 22 / 19	40 / 33 / 27 / 23 / 19	46 / 40 / 34 / 30 / 26
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)		52	58
	Chaud	Nominal	dB(A)	55	56	58
Télécommande		IR		Incluse		
Type de filtre				Désodorisant à apatite de titane		

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511

*Option Daikin Online Controller : carte BRP069B42



RXG-L

RXG-L

Groupe extérieur				RXG25L	RXG35L	RXG50L
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300
Poids			kg	35		48
Débit d'air	Froid	GV / PV	m ³ /h	2 070 / 1 860	2 220 / 1 860	2 988 / 2 556
	Chaud	GV / PV	m ³ /h	1 866 / 1 584	1 866 / 1 584	2 688 / 2 298
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	61		63
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	46 / 43	48 / 44	48 / 44
	Chaud	GV / PV	dB(A)	47 / 44	48 / 45	48 / 45
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS		-10~46	
	Mode chaud		°CBH		-15~18	
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP				R-410A / 2088		
Charge (kg) / T. eq CO ₂				1,05 / 2,20		1,60 / 3,30
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20		30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15		20
	Liquide	DE	"		1/4	
	Gaz	DE	"	3/8		1/2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm ²	4G1,5		
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A		20A

